


QS STANDAARD SERIE

FESTO

-0,95 bar tot + 14 bar
-10°C tot + 80°C

G = rechte schroefdraad =
R = conische schroefdraad =
M = metrische schroefdraad*

* zie QS Mini Serie



• Koppelingen met rechte schroefdraad zijn voorzien van een afdichtingsring. • Koppelingen met 'G' draad hebben een G in de typecodering. • Niet alle slangdiameters zijn te combineren met de vermelde schroefdraden!

QS



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QS-...I



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSF



G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QSK



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSKL



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSL



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QSLF



G1/8
G1/4
G3/8

Ø 4
6
8
10

QSLI



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QSLV



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QSLV-...I



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSLV2



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSLV3



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSLV4



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSLV6



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSQ



R1/8
R1/4
G1/8
G1/4

Ø 4
6

QSR



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSRL



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSSF



G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QST



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QST3



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8

Ø 4
6-4
8-6
10-8

QSTF



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSTL



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QSW



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2

Ø 4
6
8
10
12
16

QSY



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSYL



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 4
6
8
10
12

QSYLV



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 6
8
10
12

QSYTF



R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2

Ø 6
8
10
12

QS



Ø 4
6
8
10
12
16

6-4
8-4
8-6
10-6
10-8
12-8
12-10

QSC



Ø 4
6
8
10
12

QS-...H



Ø 6-4
8-4
8-6
10-6
10-8
12-6
12-8
12-10

QSH



Ø 4
6
8
10
12
16

6-4
8-4
8-6
10-6
10-8
12-8
12-10
16-12

QSS



Ø 4
6
8
10
12

QSS-F



Ø 4
6
8
10
12

QSK



Ø 4
6
8
10
12

QSSK



Ø 4
6
8
10
12

QSL



Ø 4
6
8
10
12
16

QSL-H



Ø 4
6
8
10
12

6-4
8-4
8-6
10-8
12-10

QSL-HL



Ø 4
6
8
10
12

QST



Ø 4
6
8
10
12
16

6-4
8-4
8-6
10-6
10-8
12-8
12-10
16-12

QSW-HL



Ø 4
6
8
10
12

QSX



Ø 8
10
12

QSQ



Ø 6-4
8-6

QSY



Ø 4
6
8
10
12
16

6-4
8-4
8-6
10-6
10-8
12-8
12-10
16-12

QSY-H



Ø 4
6
8
10
12

6-4
8-6
10-8
12-10

QST3



Ø 6-4
8-6
10-8

QS STANDAARD, MINI SERIE

FESTO

-0,95 bar tot + 14 bar
-10°C tot + 80°C

• Niet alle slangdiameters zijn te combineren met de vermelde schroefdraden!

QSM



M3
M5
M6
R1/8
G1/8

Ø 3
4
6

QSM-I



M3
M5
M7
R1/8
G1/8

Ø 3
4
6

QSMF



M3
M5

Ø 3
4

QSMF



M6
M8

Ø 4
6

QSMI



M3
M5
M7
R1/8
G1/8

Ø 3
4
6

QSMI



M3
M5
M7
R1/8
G1/8

Ø 3
4
6

QSMI



M3
M5
M7
R1/8
G1/8

Ø 3
4
6

QSMI



M5
M7

Ø 3
4
6

QSMI



M5
M7

Ø 3
4
6

QSMI



M3
M5
R1/8
G1/8

Ø 3
4
6

QSMI



Ø 3
4
6

4-3
6-4

QSMI



Ø 4-3
6-4

QSMI



Ø 3
4
6

QSMI



Ø 3
4
6

4-3
6-4

QSMI



Ø 3
4
6

4-3
6-4

QSMI



Ø 3
4
6

QSMI



Ø 3
4
6

4-3
6-4

QSMI



Ø 3

QSMI



Ø 3
4
6